



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

SISTEMA ANTICAÍDAS / FALL ARREST SYSTEM MODEL D.A.R.

ELEMENTOS / ITEMS	UNID. / UNIT.	VALOR / VALUE	NORMA / STANDAR
Tipo de PPI Type of PPE		PPI-Categoría III PPE-Category III	EN 353-1:2014 + A1:2017
Aplicación Application		Solo para subir y bajar por escaleras. Only climbing up and down the ladder	
Organismo Notificador Notified Body		(Nº-0082) APAVE-SUD EUROPE SAS CS60193	
Nº certificado CE EC Certificate Number		0082/1199/160/01/19/0018 ref. A 0082/1199/160/01/18/0907 ref. S	
Capacidad de carga Load capacity	Kg Person	150 Max. - 50 Min. 1	EN 353-1:2014 + A1:2017
Dimensiones riel: alto/ancho /fondo (peso) Dimensions rail: height/width/depth (weight)	mm Kg	1485/50/26 (2)	
Dimensiones corredera: ancho/ alto/fondo Dimensions runner : width/height/depth	mm Kg	130/120/310 (1,8)	
Material corredera Runner material		Aluminio / Aluminum 6063-T5 Acero / Steel F-1	
Material Absorbedor de Energía Energy absorber Material		Poliéster/Polyester	EN 353-1:2014 + A1:2017
Material Riel Rail Material		Aluminio / Aluminum 6005-T6 Acero / Steel S-275	
Material fijaciones Fixings Material		Acero Inox./ Stainless steel A4-70 Acero / Steel S-235	
Temperatura de servicio Working temperature	°C	-40/+50	
Temperaturas almacenamiento. Temperatures stock	°C	-40/+55	
Humedad relativa en servicio Relative humidity in working	%	Max.90% / 40°C	
Altura utilización sobre nivel del mar altitude above sea-level	m	Max.3.500	EN 60204-32
Protección corrosión Riel Corrosion protection Rail		Anodizado / Anodized (plata/ plate) Galvanizado / Galvanized	ISO 9223:2012
Corredera Runner		Anodizado / Anodized (Oro y negro)/ (Gold and Black) Cincado / Zinc	ISO 9223:2012