

## **FICHA TECNICA**

Actualizado: 09/05/2014

# **Absorbentes 100 % polipropileno**

(POLLU SORB)

Ref.: HPA2242P / HPA2242PCEDRE

| Datos técnicos              |                                  |         |        |           |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|--------|-----------|
| Presentación                | caja distribuidora de 200 hojas  |         |        |           |
| Líquidos absorbidos         | Hidrocarburos y derivados        |         |        |           |
| Capacidad de absorción (L): | Prueba ASTM                      |         |        | 163       |
|                             | Prueba NF T 90-360 (según CEDRE) |         |        | 113 / 208 |
|                             | Prueba EDANA                     |         |        | 108       |
| Composición (materia prima) | Polipropileno                    |         |        |           |
| Calidad                     | Espesor simple                   |         |        |           |
| Gramaje total (g por m²)    | 187 / 247                        |         |        |           |
| Textura                     | Alveolado                        |         |        |           |
| Precortes                   | Sí                               |         |        |           |
| Capa(s) de refuerzo         | -                                |         |        |           |
| Reverso impermeable         | No                               |         |        |           |
| Dimensiones (cm):           | Longitud                         | Anchura | Altura | Diámetro  |
|                             | 46                               | 41      | -      | -         |
| Color                       | Blanco                           |         |        |           |
| Peso (kg)                   | 7,3 / 9,3                        |         |        |           |

### Utilización

Las hojas absorbentes hidrocarburos y derivados son oleófilas e hidrófobas (no absorben el agua). Son fáciles de manipular.

#### Ideal para:

- secar pequeñas piezas sucias (más resistente que un trapo común);
- proteger una superficie de trabajo;
- recuperar pequeñas fugas y vertidos en el suelo tanto en interior como en exterior, incluso cuando llueve, o en el agua.

#### CUIDADO

Los absorbentes empapados de producto absorbido deben destruirse según la normativa local vigente para la destrucción del producto absorbido

#### HALECO IBERIA SA (Groupe HALADJIAN)

Parque empresarial @ Sant Cugat - Av. Via Augusta 15-25 081754 San Cugat des Vallés, Barcelona España

Atención al Cliente: 93 264 39 37 - Fax: 93 264 39 38 - Email: cliente@haleco.es - www.haleco.es