

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

(EC Type examination certificate)

N° 0082/2100/160/10/14/0363

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide
To the following equipment: PPE category III – Guided type fall arrester including a rigid anchorage line

Marque commerciale : **TUF TUG®**
Trademark

Référence : **TTWG-500 + 115-600**
Reference

Fabricant : TUF TUG® Products - OHIO HOIST & PULLER, Inc. - 3434 Encrete Lane - MORaine
Manufacturer OHIO 45439 - USA

Description : Antichute mobile ouvrant incluant un support d'assurage rigide composé de :

1- Antichute mobile référence TTWG-500

Antichute mobile ouvrable en acier zingué, référence TTWG-500 intégrant un connecteur à verrouillage automatique bar bague pivotante référence TTSMC, relié à un absorbeur d'énergie référence TTSSP par une plaque de support référence 113-504-SP.

2- Support d'assurage rigide vertical référence 115-600

Support d'assurage rigide en câble galvanisé de diamètre 3/8 pouces (9.52 mm) référence RRW410F. Le câble en extrémité supérieure est serti, connecté à un atténuateur d'impact référence 115-308 par une plaque de support référence 115-330. L'extrémité inférieure est serti avec trois serre-câbles en acier inoxydable, un tendeur et une platine inférieure, référence 115-212, la tension appliquée dans le câble est 0.8 kN. Orientation d'utilisation verticale uniquement. Utilisation exclusive par une seule personne, charge nominale maximale 100 kg (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 14.6.0176).

Description: Openable guided type fall arrester including a rigid anchor line made-up of:

1- Guided type fall arrester TTWG-500

Opening guided type fall arrester in zinc coated steel, reference TTWG-500, integrating a connector with automatic locking gate device by swivel ring, reference TTSMC, linked to the guided type fall arrester with a shock absorbing pack reference TTSSP by a bracket reference 113-504-SP.

2- Vertical rigid anchorage line 115-600

Rigid anchorage line in galvanized wire rope of diameter 3/8 inch (9.52mm), reference RRW410F. The cable in upper end is crimped, connected to an impact attenuator reference 115-308 by a head adaptor bracket reference 115-330. In lower end, a buckle with two wire rope clips in stainless steel, linked to the base anchor bracket 115-212 including a tensioner. Tension applied on the wire cable is 0.8kN. Orientation of use: vertical. Exclusively use by only one person, maximum rated load: 100kg (detailed description in EC type examination report 14.6.0176).

Référentiel technique utilisé : EN 353-1 : 2002 et fiche de coordination européenne VG11 11.073
approuvée le 13/10/10

Technical referential in use: EN 353-1:2002 and VG11 11.073 Recommendation for use sheet approved on 13/10/10

Date : 15 octobre 2014
Date: 15th October 2014

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre

Immaterial original

Document original immatériel



Vincent MAILLOCHET

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page

V09/14