

Ficha Técnica

MODELO: POLAINA 555



GRUPO
JOMIBA

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

- * **POLAINA** FABRICADO EN CUERO SERRAJE VACUNO COLOR GRIS Y HILO DE KEVLAR®
- * PROTECCIÓN DESDE MÁS ABAJO DE LA RODILLA HASTA EL PIE – **LONGITUD 31 CM**
- * AJUSTABLE CON VELCRO A LO LARGO DE LA POLAINA - **HEBILLA DE PLÁSTICO** REGULABLE AL TOBILLO
- * **NORMATIVA** PARA ROPA DE PROTECCIÓN PARA **TRABAJOS DE SOLDADURA Y TÉCNICAS CONEXAS**



CUERO SERRAJE VACUNO

LONGITUD: 31 Cm

HEBILLA DE PLÁSTICO



TIRA DE VELCRO
COSIDA CON HILO KEVLAR®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

CUERO SERRAJE VACUNO / HEBILLA DE PLÁSTICO / VELCRO

HILO DE KEVLAR®

COLOR:

 GRIS

TALLAS

ÚNICA →

EMBALAJE

25 UD / CAJA

1 UNIDAD (EMB / INDIVIDUAL)

REFERENCIA	POLAINA 555	
LONGITUD DEL PIE (Cm)	LONGITUD DE LA CAÑA (Cm)	CONTORNO (Cm)
31,0	23,5	40,0

RECOMENDACIONES DE USOS: Indicado para actividades industriales donde el usuario está sometido a:

- * Breve contacto con una pequeña llama
- * Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW / m²
- * La consecuencia de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- * Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuada (deben usarse prendas que protejan el torso, la cadera y las extremidades superiores e inferiores frente a los mismos riesgos que presenta el EPI, casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas).
- * Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de trabajo deben ser consideradas.
- * Desviaciones de los parámetros de esta norma pueden resolverse en las condiciones más extremas.
- * Contra pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones de soldeo y técnicas conexas minimiza la posibilidad de Pequeños choques eléctricos y el contacto accidental que conductores eléctricos de voltajes no superiores a 100v c.c. en condiciones normales de sondeo.

CATEGORIA

CE: Esta Prenda cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II: Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”
Esta prenda se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico
Según la Norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales)
EN ISO 11611:2015 (Ropa de protección para trabajos de soldadura y Técnicas conexas)

NORMATIVA



CAT - II

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

NIVELES DE PRESTACIÓN

CALOR RADIANTE	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN EN ISO 11611:2015

Propagación limitada de llama:

- * No hay destrucción hasta los bordes.
- * No hay formación de agujero.
- * No hay fusión.
- * Tiempo de post-incandescencia ≤ 2 s.
- * Tiempo de post-combustión ≤ 2 s.