


Fabricante	PROTEC SOLANA S.L. ● CIF: B26321216 ● Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4 26580 Amedo (La Rioja) España ● www.protecsolana.com ● + 34 941 385090 ● protec@protecsolana.com	Marcado CE	CE 0099
		Normativa	Cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425 EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688: 2013/A1:2021 EN 17353:2020 EN ISO 11612:2015 EN 1149-5:2018 EN 61482-2:2020
Organismo notificado	AITEX Asociación de investigación de la industria textil CIF: G-03182870 Plaza Emilio Sala,1 03801 Alcoy (Alicante) Tel: +34 96 554 22 00	Pictogramas	
Organismo de control	AENOR Internacional, S.A. (Unipersonal) Número de OC: 0099. C/ Génova, 6 28004 Madrid		
Categoría del EPI	III	Declaración de conformidad	
Descripción del EPI	CONJUNTO HALCON PROTEC	Composición del Epi	TEJIDO PRINCIPAL: 50% ALGODÓN 39% ACRÍLICA MODIFICADA 10% VISCOSA 1% ANTIESTÁTICO
Certificado	24/6751/00/0161		

Recomendaciones de uso	Indicado para actividades industriales donde el usuario esté sometido a: -La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada. -Breve contacto con una pequeña llama. -Calor convectivo con potencia menor o igual a 80 kW/m2. -Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kW/m2. -Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro EPI adecuado como casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas. -Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de trabajo deben ser consideradas. -En caso de salpicadura accidental de líquidos químicos o inflamables sobre este epi, el usuario debe quitarse inmediatamente los equipos para limpiarlos y ponerlos fuera de servicio. - Frente a cargas electrostáticas el EPI debe estar en contacto con la piel del usuario para permitir la disipación de las cargas. -Llevar calzado antiestático adecuado. Si es necesario el usuario deberá estar conectado a tierra. -El solape con otro EPI se realiza mediante ajuste por solapamiento con la parte que protege el tren superior.	Recomendaciones contra el mal uso	Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. -El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas. -La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda puede perjudicar las prestaciones de la misma. -Los rasgados no deben ser reparados por el usuario, un hilo inflamable o probable pieza reactivable con calor por fusión podría ser muy peligrosa en el caso de una explosión por llama. -No quitarse la prenda en caso cuando se encuentre en atmósferas explosivas o inflamables o durante el manejo de sustancias explosivas o inflamables. -Un incremento del contenido de oxígeno en el aire puede reducir considerablemente la protección contra la llama de la prenda. -Especial cuidado cuando se trabaja en lugares confinados donde la atmósfera sea rica en oxígeno. -Esta prenda no protege cabeza ni manos ni pies. -Las propiedades de disipación electrostática de los componentes de las prendas pueden verse afectados por desgaste o erosión de las mismas.
Recomendaciones de lavado	PERMITE LAVADO INDUSTRIAL 	Recomendaciones de almacenamiento	Guardar la prenda evitando su exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaje: Bolsa de plástico.

Año de fabricación: 2024

Fecha de caducidad: La prenda tiene una vida recomendada de 1 año (uso muy frecuente) a 5 años (uso esporádico).
La vida recomendada dependerá del número de lavados, del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.



A: CONTORNO PECHO (cm)
B: CONTORNO CINTURA (cm)
C: ALTURA DEL USUARIO (cm)

Tabla de medidas:

CAZADORA:

TALLA	A
XXS	87-92
XS	92-97
S	97-102
M	102-107
L	107-112
XL	112-117
XXL	117-122
XXXL	122-127

PANTALÓN:

TALLA	B
38	74-78
40	78-82
42	82-86
44	86-90
46	90-94
48	94-98
50	98-102
52	102-106
54	106-110
56	110-114

C	CAZADORA	PANTALÓN
160-170	-6	-10
170-175	-3	-5
175-180	BASE	BASE
180-185	+3	+5
185-195	+6	+10

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA EN ISO 11612:2015

PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA: A1+A2

- No hay formación de agujero mayor de 5mm.
- El borde inferior de la llama no debe alcanzar el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra.
- Ninguna muestra debe desprender restos inflamados o fundidos.

-El tiempo de postcombustión debe ser $\leq 2S$

-El tiempo de incandescencia debe ser $\leq 2S$

TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO (B1)

Niveles de prestación	Rango de valores de HTI ^a 24s	
	Min.	Máx.
B1	4,0	<10,0
B2	10,0	<20,0
B3	20,0	

TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE (C1)

Niveles de prestación	Factor de transferencia de calor de RHTI ^a 24	
	Min.	Máx.
C1	7,0	<20,0
C2	20,0	<50,0
C3	50,0	<95,0
C4	95,0	

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONTACTO (F1)

Niveles de prestación	Tiempo umbral (s)	
	Min.	Máx.
F1	5,0	<10,0
F2	10,0	<15,0
F3	15,0	

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA EN 1149-5:2018

RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS: $T50 < 4s$ ó $S > 0,2$

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA EN 61482-2:2020

Clase 1
4 kA (APC 1)

NIVELES DE PRESTACIÓN SEGÚN NORMA EN 17353:2020

Material visible: B2

Número Superior	A	B3	AB	A	B3	AB
Altura h del usuario	h $\leq$ 140 cm ²			h > 140 cm ²		
Material de fondo	0,14	-	0,1	0,24	-	0,24
Material retrorreflectante	-	0,06	0,06	-	0,08	0,08
Material Combinado	-	-	0,14	-	-	0,24